



ÚPRAVA FASÁDY, LOŽZII A PRESAH STRIECH (ETICS)

F1
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. **50 cm** DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

F2
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. **150 cm** DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

F2a
DETTO AKO F2
NIKU V STENE VYPLNIŤ DOSKAMI Z MIN. VLNY hr. 10cm

ÚPRAVA SOKLA(ETICS)

F3
STIERKA Z PREFERBENÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. **80 cm** DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

F4
STIERKA Z PREFERBENÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z XPS POLYST. hr. **80 cm** DO LEPIACEJ MALTY
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU

ÚPRAVA PODLAHY V EXTERIÉRI

P1 - KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
CEMENTOVÝ POTER 3cm
XPS POLYSTYRÉN 5cm
PVC FÓLIA
HYDROIZOLÁCIA Z ASFALT. PÁSOV
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA

PÓVODNÝ PODKLAD. BETÓN

P2 - KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
CEMENTOVÝ POTER 3cm
XPS POLYSTYRÉN 5cm
PVC FÓLIA
HYDROIZOLÁCIA Z ASFALT. PÁSOV
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA

PÓVODNÝ STROPNÝ PANEL

ÚPRAVA STROPU V 1PP

St1
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP.
ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. **100 cm** DO LEPIACEJ MALTY
PENETRAČNÝ NÁTER
VYČISTENIE PÓVODNÉHO PODHLADU A ODSTRÁNENIE PÓV. MALBY

ÚPRAVA STRECHY

S1 - NAVRH. STAV
POVLAKOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810 (MECHANICKY
KOTVENÁ,SKRUTKA SKRB dl. 250mm 4,2ks/m²)
GEOTEXTÍLIA 300g/m²
XPS POLYSTYRÉN hr.5cm
EPS POLYSTYRÉN hr. 14cm
EXIST. STAV
ANTIREFL. NÁTER
ALFOBIT S
FOALBIT S
IPA 500
POLSID hr.5cm
PERBITAGIT
EXPANDIT BETÓN V SPÁDE 14-9cm
DILATAČNÉ ŠPÁRY 3X3m (š-2cm) ZASYPANÉ PIESKOM
STROPNÝ PANEL hr.25cm

S2 - NAVRH. STAV
POVLAKOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810 (MECHANICKY
KOTVENÁ,SKRUTKA SKRB dl. 90mm 4,2ks/m²)
GEOTEXTÍLIA 300g/m²
XPS POLYSTYRÉN hr.5cm
EXIST. STAV
CEM. POTER V SPÁDE
ŽB DOSKA

S3 - NAVRH. STAV
POVLAKOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810 (MECHANICKY
KOTVENÁ,SKRUTKA SKRB dl. 90mm 4,2ks/m²)
GEOTEXTÍLIA 300g/m²
EXIST. STAV
ANTIREFL. NÁTER
ALFOBIT S
FOALBIT S
IPA 500
POLSID hr.5cm
PERBITAGIT
EXPANDIT BETÓN V SPÁDE 14-9cm
DILATAČNÉ ŠPÁRY 3X3m (š-2cm) ZASYPANÉ PIESKOM
STROPNÝ PANEL hr.25cm

| | |
|--|------------------------------------------------|
| | FASÁDNA MINERÁLNA VLNA hr. 50, 80 , 100, 150mm |
| | EPS POLYSTYRÉN hr.14cm |
| | XPS POLYSTYRÉN hr. 5, 8cm |
| | BETON PROSTÝ |
| | POROBETÓNOVA TVÁRNIKA hr. 25cm |
| | PÓVODNÉ KONŠTRUKCIE |

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKIVALENT

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROJEKTANT: | | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | <div>D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPL'OU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com</div> | |
| ING. ARCH. D, DVORJAK | | ING. ARCH. D, DVORJAK | | | |
| | | | | | |
| OBEČNÝ ÚRAD: | | MESTO MICHALOVCE | | | |
| INVESTOR: | | MESTO MICHALOVCE NÁM. OSLOBODITEĽOV 30, 071 01 MI | | STUPEŇ | DSPaR |
| NÁZOV VÝKRESU: | | ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY | | FORMÁT: | 2A4 |
| MIESTO STAVBY: | | S.H. VAJANSKÉHO 5, MICHALOVCE | | DÁTUM: | 01/2017 |
| OBJEKT: | | SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT | | | |
| DIEL: | | diel -ASR | | | |
| DRUH VÝKRESU: | | REZ A/2 -NAVRHOVANÝ STAV | | MIERKA: | Č.v. |
| | | | | 1:100 | 21 |